

B 8000

Barva Color/Farbe			
Tkanina Fabric/Gewebe		100% PES 1100 dtex	
Vazba Weave/Bindung		1/1	
Celková hmotnost Weight/Gewicht		630 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 method 5A
Složení Composition Zusammensetzung	Tkanina Fabric/Gewebe	180 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 method 5B
	Nános Coating/Beschichtung	450 g/m ²	
Lakování Lacquering/Lackierung		1/1	
Pevnost v tahu Breaking strength Hochzugkraft	Osnova Warp/Kette	2500 N/5cm	DIN 53 354 BS 3424 method 6A
	Útek Weft/Schuss	2300 N/5cm	
Pevnost v nástřihu Tear strength Weiterreissfestigkeit	Osnova Warp/Kette	270 N	DIN 53 363
	Útek Weft/Schuss	270 N	
Soudržnost nánosů Adhesion/Haftung		90 N/5cm	DIN 53 357 BS 3424 method 9B
Teplotní odolnost Temperature resistance Temperaturbeständigkeit		-30 °C/ +70 °C	DIN EN ISO 1876-2 BS 3424 method 10
Světlostálost (kromě bílé) Light Fastness (except white) Lichtechtheit (ausser Weiss)		7-8	DIN EN ISO 877 BS 3424 method 15
Vodonepropustnost Waterproofness/Wasserdichtheit		větší než 2000mm	DIN EN ISO 811
Nehořlavost Flammability/Flammpbarkeit		< 100 mm/min	DIN 75200

Všechny technické parametry jsou uvedeny s tolerancí 5%.

All our technical characteristics are indicated with a 5% tolerance.

Alle technischen Daten sind mit einer Toleranz von 5% angegeben.

Výrobce:
SIOEN N.V
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardoois
Belgie

